

# EUROACQUE

DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA

## ADDOLCITORI AUTOMATICI - [www.addolcitori.it](http://www.addolcitori.it)

ADDOLCITORI+DEFERIZZATORI  
**ECOLOGICI - DOPPIO PROPORZIONALE**  
 AD ALTA PORTATA DI NUOVA GENERAZIONE  
 AUTOMATICI VOLUME + TEMPO - AUTODISINFETTANTI COMPUTERIZZATI

### NEW DIGIT

GARANZIA  
**3**  
 ANNI



Nuovi addolcitori automatici serie **NEW DIGIT HT** a lettura digitale **autodisinfettanti** con rigenerazione a volume/tempo doppio proporzionale al consumo effettivo netto e nel calcolo riserva acqua addolcita con **miscelatore di durezza** integrato nel corpo valvola. Ad uso potabile. L'esclusivo sistema di servizio e dell'iniezione salamoia in controcorrente abbinato al nuovo sistema di distribuzione interno permette di sfruttare al 100% la speciale resina purissima contenuta all'interno della bombola. Vantaggi: fino al **50% di acqua trattata in più e dal 50% all'80%\* di risparmio di sale e acqua**. Le prestazioni del sistema sono proporzionali al passaggio dell'acqua. Le speciali e purissime resine ad alto rendimento utilizzate sono in grado di trattenere anche **particelle di ferro** (max 1 ppm) e garantiscono una **migliore qualità dell'acqua trattata**. La centralina di comando **computerizzata** fornisce all'utente tutte le informazioni sul suo lavoro: n°giorni da ultima rigenerazione, volume acqua utilizzato tra le ultime due rigenerazioni, riserva acqua addolcita, consumi acqua, ...

### RISPARMIO!!

fino al **20% di acqua trattata in più !!!**

dal **50% all' 80%\* di risparmio di sale e acqua!!!**

e fino al **30% di portata in più!!!**

e con il sistema **"Proporzionale"** rigeneri in base al consumo effettivo.. e risparmi ancora di più!!

\*Massima efficienza del doppio proporzionale rispetto ad addolcitori tradizionali

CE

## APPARECCHIATURE AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI

# EUROACQUE

DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA

**ADDOLCITORI AUTOMATICI - [www.addolcitori.it](http://www.addolcitori.it)**

## MIGLIORE QUALITA' DELL'ACQUA!!

Le speciali e purissime resine ad alto rendimento utilizzate sono in grado di trattene anche particelle di ferro (max 1 ppm) e garantiscono una migliore qualità dell'acqua trattata.

La centralina di comando **computerizzata** fornisce all'utente tutte le informazioni sul suo lavoro: n°giorni da ultima rigenerazione, volume acqua utilizzato tra le ultime due rigenerazioni, riserva acqua addolcita, consumi acqua..., possibilità di **immissione acqua di ripristino** salamoia non più solo al termine della fase di rigenerazione, ma 8 ore prima della nuova generazione evitando in questa modalità, la formazione di sporco all'interno del tino/cabinato salamoia (es: acqua con schiuma, polvere..), **Facile manutenzione:** Le parti che formano la valvola sono assemblate fra loro tramite "clip" in materiale plastico. Per smontarle non occorrono cacciaviti o pinze, è sufficiente sbloccare le "clip".

	CODICE	MODELLO CABINATO	Lt./ORA	CICLO	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm.	
						BASE	ALTEZZA
	NUDIGM07	NEW/DIGIT/M7HT	1100	60	1"	320x500	670
	NUDIGM17	NEW/DIGIT/M17HT	1900	150	1"	320x500	1140
	NUDIGM26	NEW/DIGIT/M26HT	2800	225	1"	320x500	1140



	CODICE	MODELLO DUE CORPI	Lt./ORA	CICLO	ATTACCHI	ALTEZZA
						in mm.
	NUDIG017	NEW/DIGIT/17HT	1900	150	1"	1090
	NUDIG026	NEW/DIGIT/26HT	2800	225	1"	1090
	NUDIG040	NEW/DIGIT/40HT	4600	336	1"	1330
	NUDIG070	NEW/DIGIT/70HT	5000	590	1"	1560
	NUDIG0110	NEW/DIGIT/110HT	5600	925	1"	1844

Tutte le parti dell'impianto destinate al contatto con acqua rispondono alle normative vigenti. Apparecchiature e materiali conformi al DM 174 e al DM 25.

CE

**APPARECCHIATURE AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI**