EUROACQUE
DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA

# ADDOLCITORE MANUALE PER CARICO IMPIANTI

## MANUAL WATER SOFTENER FOR HEATING INSTALLATION LOADING

## TROLLEY SOFT 11 MIX

Fornitura di addolcitore con lavaggio manuale carrellato completo di accessori per un rapido e facile utilizzo e rigenerazione. Compreso mix per regolazione durezza acqua in uscita.
La fornitura è comprensiva di valvola addolcitore manuale multi posizione, bombola in materiale plastico con rivestimento in fibra di vetro, materiale filtrante (resine per addolcimento), **conta litri** (per visione acqua trattata), filtro, cartuccia filtrante, cartuccia per rigenerante sale, attacchi rapidi, **carrello**, manuale istruzioni.

Il sistema è completo di contenitore cartucce a doppio utilizzo:
**a)** con **cartuccia nylon** funzione filtrazione sedimenti (durata media 6 mesi)
**b)** con **cartuccia sali** funzione carica rigenerante. La cartuccia di sale deve essere riempita dopo ogni ciclo di rigenerazione. La fase di rigenerazione termina quando i sali della cartuccia sono completamente consumati.

L'impianto "addolcitore manuale" non è adatto per uso potabile ma è ideale per **carico impianti di riscaldamento** ed in tutte le circostanze dove si necessita di acqua addolcita e non c'è un facile allaccio alla corrente elettrica.

**DATI TECNICI:**
**LITRI RESINA: 10**
**ACQUA TRATTATA CON DUREZZA INGRESSO 30°F ED IN USCITA 0°F ca.: 2000 lt ca.**
**CICLICA: 60 mc x °F**
**PORTATA ORARIA: 1000 Lt/ora**
**RACCORDI IN-OUT: 3/4" o ATTACCO GOMMA STD ½" - 5/8**

*Supply of water softener on Trolley with manual cleaning with accessories for a quick and easy use and resine regeneration.*

*The Unit includes manual multi-position valve, plastic Canyster with fibreglass covering, filtering material (resin for softening),* ***Liters- counter*** *(for water treated check), filter, filter cartridge, cartridge for regenerating salt, fast couplings,* ***Trolley*** *, mix hardness, instruction manual in different languages.*

*The Unit comes complete with double use cartridges:*

***a)*** *with* ***nylon filter sediment cartridge*** *(medium life 6 months)*
***b)*** *with* ***salt cartridge*** *acting for regenerating loading. The* ***salt cartridge*** *should be filled after each regeneration cycle. The regeneration phase ends when the cartridge salts are fully out.*

*The Unit* ***"manual Softener"*** *is not suitable for drinking water but it is the ideal solution* ***for heating installations loading*** *and in any situation where softened water is required and it is not easy to get the electric net connection.*

***TECHNICAL DATA:***
***RESIN: 10 LITRES***
***WATER TREATED WITH IN HARDNESS 30 ° F INPUT AND OUTPUT 0 ° F approx.: 2000 liters approx.***
***CYCLIC: 60 cu.m. x ° F***
***HOURLY CAPACITY: 1000 Litres / hour***
***HOSES IN-OUT: 3 / 4 "or STD RUBBER CONNECTION ½" - 5 / 8***

**APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO ACQUE**

EUROACQUE via Pastore, 2 29029 NIVIANO di RIVERGARO (PC) ITALY
tel +39 0523 952272 fax +39 0523 953064 - www.euroacque.it info@euroacque.it