POMPE DISINCROSTANTI EUROMAX

Euroacque dispone di una gamma di pompe disincrostanti ad asse verticale con serbatoio, per facilitare gli interventi su tutti i tipi di impianti.

Le pompe disincrostanti della serie EUROMAX sono realizzate con materiali antiacido di qualità e sottoposte a scrupolosi collaudi. Uno speciale invertitore di flusso (vedi foto) consente di aggredire le incrostazioni da entrambi i lati del circuito. Un sistema di autoregolazione controlla la portata e la pressione, a seconda della consistenza dell'incrostazione e permette di intervenire con efficacia anche sulle tubazioni quasi completamente ostruite.
Con le pompe EUROMAX il lavoro diventa piu semplice e veloce. Inoltre il nuovo serbatoio, della serie EUROMAX20, consente un lavoro ancora piu agevole grazie alla sua forma ergonomica ed al comodo tappo "svuota e riempi facile".
La versione EUROMAX20 è dotata di maniglia in acciaio inox per la massima resistenza durante la fase di svuotamento ed utilizzo.

EUROACQUE via Pastore, 2 29029 NIVIANO di RIVERGARO (PC) ITALY
tel +39 0523 952272 fax +39 0523 953064 - www.euroacque.it info@euroacque.it

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE POMPE EUROMAX – IP55

MODELLO	SERBATOIO Litri	PRESSIONE max	LITRI h	POT. ASS. HP	DIMENSIONI cm
EUROMAX 20	20	1,0	2600	0,33	45x46x32

Serbatoio costruito con materiale di qualità e dal design funzionale.

Tutti gli alloggiamenti e le giunzioni sono corredati di guarnizioni O-Ring per proteggere le attrezzature dai vapori acidi.

La forma compatta ed ergonomica rende agevole l'uso e pratico il trasporto con la tracolla.

L'inversione di flusso si attiva agendo direttamente sulla valvola scegliendo il senso desiderato per la pulizia.

DISPONIBILE SULLA VERSIONE EUROMAX 20:

SPECIALE INVERTITORE DI FLUSSO POTENZIATO (PATENT PENDING)

Inversione rapida flusso di pulizia.

EUROACQUE via Pastore, 2 29029 NIVIANO di RIVERGARO (PC) ITALY
tel +39 0523 952272 fax +39 0523 953064 - www.euroacque.it info@euroacque.it