LUXOR S.P.A.	**Scheda tecnica prodotto**	**TR – TP**

Luxor produce una vasta gamma di raccorderia a stringere per soddisfare tutte le tipologie di installazione. Sono compresi raccordi per tubo rame (o acciaio dolce), tubi in polietilene (polibutene o polipropilene) e tubi in multistrato (PEX-AL-PEX). Tutte le superfici interne sono prive di trattamenti galvanici, ciò rende conforme al D.M.174 per il trasporto di acqua potabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	Pressione massima di esercizio:	10 bar
	Temperatura massima di esercizio:	120 °C
	Pressione massima differenziale:	1 bar

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:	Materiale dado:	CW 617 N UNI-EN 12165-98
	Materiale componenti:	CW 614 N UNI-EN 12164-98
	Materiale guarnizione:	EPDM perossidico
	Materiale guarnizione d'isolamento:	Polietilene

TRATTAMENTI GALVANICI:	Finitura nichelato (solo esternamente)

Articolo:	TP 98
Descrizione:	Raccordo a compressione.
Attacco:	G3/4 Eurocono – Tubo polietilene, polibutene e polipropilene

Codice	Misura	A	B	C	D	E	F	G	H	L
67841007	10 x 1.2	10	18.5	7.6	27	-	-	G3/4EK	-	-
67841209	12 x 1.5	12	18.5	9	27	-	-	G3/4EK	-	-
67841208	12 x 2	12	18.5	8	27	-	-	G3/4EK	-	-
67841410	14 x 2	14	18.5	10	27	-	-	G3/4EK	-	-
67841510	15 x 2.5	15	18.5	10	27	-	-	G3/4EK	-	-
67841613	16 x 1.5	16	18.5	13	27	-	-	G3/4EK	-	-
67841612	16 x 2	16	18.5	12	27	-	-	G3/4EK	-	-
67841616	16 x 2.2	16	18.5	11.6	27	-	-	G3/4EK	-	-
67841713	17 x 2	17	18.5	13	27	-	-	G3/4EK	-	-
67841814	18 x 2	18	18.5	14	27	-	-	G3/4EK	-	-
67842016	20 x 2	20	18.5	16	27	-	-	G3/4EK	-	-
67842028	20 x 2.8	20	18.5	14.4	27	-	-	G3/4EK	-	-
67842034	20 x 3.4	20	18.5	13.2	27	-	-	G3/4EK	-	-