

# AF-10 BATTERICIDA FUNGHICIDA UNIVERSALE

- Battericida per la prevenzione della contaminazione batterica per gli impianti di riscaldamento ed in quelli di raffreddamento
- Previene la formazione di depositi gelatinosi nelle cisterne di rifornimento ed in quelle ad espansione
- Compatibile con i Protettori Fernox
- Ad azione efficace e veloce
- Facile da applicare



### Utilizzi del prodotto

L'AF-10 della Fernox é un battericida universale, ed é utilizzato per ridurre al minimo la proliferazione batterica e da fungo all'interno dei sistemi di riscaldamento domestici centralizzati indiretti ed in quelli di raffreddamento non ad evaporazione.

Per prevenire una contaminazione microbiologica l'AF-10 dovrebbe essere aggiunto in concomitanza con un Protettore Fernox oppure un antigelo. L'AF-10 è anche utilizzato per impedire la formazione di depositi gelatinosi (proliferazioni da fungo) nelle cisterne di rifornimento ed in quelle ad espansione. Il gas che si produce, all'interno degli impianti, può essere eliminato aggiungendo l'AF-10.

### Proprietà fisiche

L'AF-10 battericida fenolico clorurato.

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Colore:                | Paglia pallido                       |
| Odore:                 | Debole                               |
| Sostanza:              | Liquido limpido (torbido se diluito) |
| pH(conc):              | 6 - 7                                |
| pH (Soluzione all'1%): | 7.2                                  |
| S.G:                   | 1.06 - 1.08                          |

### Modo d'uso e dosaggio

Una bottiglia di AF-10 da 500 ml può trattare un impianto avente fino a 20 radiatori / volume da 200 litri. Aggiungerlo attraverso una cisterna ad espansione oppure, in caso d'impianti sigillati, sciogliere il prodotto nell'acqua ed introdurlo attraverso uno dei radiatori utilizzando l'iniettore Fernox.

Quando le cisterne ad espansione sono molto contaminate, svuotarle, pulirle strofinando ed utilizzando dell'AF-10 non diluito, poi riempire e raggiungere il livello massimo con l'appropriato Protettore Fernox. Solo a questo punto introdurre una dose di AF-10 nella cisterna.

Ci raccomandiamo di ripetere l'applicazione annualmente. Se l'AF-10 non risulta efficace nella prevenzione della contaminazione, allora sarà necessario pulire e sciacquare l'impianto e poi aggiungervi il Protettore.

### Confezione, modo d'impiego e deposito

L'AF-10 è fornito in contenitori da 500 ml. L'AF-10 è classificato come irritante. Vi sono seri rischi di danni agli occhi. Può causare sensibilizzazione se a contatto con la pelle. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In

## Bollettino Tecnico

caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e consultare un medico. Indossare appositi guanti ed una protezione per gli occhi. Se ingerito consultare subito un medico e mostrargli l'etichetta del contenitore. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Gettare la sostanza ed il suo contenitore negli appositi punti di ritiro dei materiali nocivi.