

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====

Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206

=====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEMA TECNICA NASTRO ADESIVO TELATO

DESCRIZIONE: Nastro speciale con adesività a varie superfici: pietra, cemento, legno, plastica. Ripara, rinforza, protegge e imballa ... adatto per ogni occasione: per giardinaggio , tuttofare, indispensabile per l'automobile, eccezionale per pesca e sport, impermeabile per l'idraulica.

DIMENSIONI: disponibili in altezza 50 mm., lunghezza 10/25/50mt., manicotto 3".

COLORI: Nero, argento, bianco e colorato. Stampato fino a 4 colori, stampa protetta (a "Sandwich").

CONSIGLI PER L'USO: eliminare la polvere, sgrassare ed asciugare la superficie. Applicare il Nastro telato adesivo tendendo forte e premendo a fondo per ottenere un'aderenza perfetta e duratura. Il Nastro adesivo è facilmente lacerabile a mano in entrambi i sensi.

DESCRIPTION: Special tape for adhesion to various substrates: stone, concrete, wood, plastic. Keep Tape always within reach. It simply serves many purposes indoor and outdoor: fit for gardening, indispensable in the car, exceptional for fishing and sports, impermeable for hydraulics, ideal for camping and spare time activities. Tape sticks perfectly to all surfaces. Water and air proof, resists to cold and heat and to any deformations. It ensures a flawless impermeabilization.

SIZES: width 50 mm., length 10/25/50 mt., core 3".

COLOUR: black, silver, white and coloured. Printed up to 4 colours, undersurface printing ("Sandwich").

INFORMAZIONI TECNICHE: NASTRO 60 MY

Technical Information: Tape 60 MY.

SUPPORTO Support	SPESSORE TOTALE (MY) Total thickness	ADESIVITA' SULL'ACCIAIO (N/25mm) Peel adhesion to steel	CARICO DI ROTTURA (N/cm.) Tensile Strength	ROLLING BALL (cm.)	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA (°C) Temperature resistance	ADESIVO adhesive
Polietilene telato rinforzato. Fabric reinforced pe	200	25	35	< 10	70	Gomma sintetica Hot melt. Synthetic rubber hot melt

Data di compilazione, 25/10/06