



## SOLAR CLEANER C

- Un detergente universale concentrato per impianti solari
- Asporta fanghi e liquidi termovettori solari degradati
- Rimuove eventuali intasamenti
- Ripristina l'efficienza di vecchi impianti
- Ad azione rapida
- Non produce schiuma
- Adatto all'uso con tutte le marche e i modelli di impianti solari



Fernox Solar Cleaner C è un detergente rapido ed efficace per impianti solari termici. È stato studiato appositamente per asportare con rapidità fluidi solari degradati e fanghi che potrebbero creare intasamenti nei tubi del collettore. Questo garantirà un grado di efficienza operativa ottimale degli impianti solari termici già in funzione.

Fernox Solar Cleaner C è un liquido trasparente, incolore e inodore, ed è compatibile con tutti i materiali che si trovano comunemente negli impianti solari termici.

### Proprietà fisiche

Composizione	Una soluzione acquosa concentrata di detersivi ed inibitori formulati appositamente.
Aspetto	Liquido trasparente incolore
Odore	Nessuno
Densità	1,06 g cm <sup>-3</sup>
pH (conc.)	10
Solubilità	Facilmente solubile in acqua

### Applicazione

Fernox Solar Cleaner C è adatto per essere usato in impianti solari termici conformi alle norme BS EN 12976 e BS 5918.

Scaricare il fluido solare dal punto più basso dell'impianto in un contenitore idoneo per lo smaltimento. Fernox Solar Cleaner C è fornito in forma concentrata e deve essere diluito con acqua di rete o demineralizzata usando un flacone per ogni 25 litri. Riempire l'impianto con la soluzione di detergente e far circolare l'acqua per 15-20 minuti. Scaricare o pompare il detergente usato in un contenitore idoneo per lo smaltimento. Riempire l'impianto con acqua e farla circolare per 5-10 minuti, in modo da allontanare dall'impianto il detergente residuo, e smaltire il tutto. Dopo il risciacquo, il pH dell'acqua di rete e quello dell'acqua di risciacquo finale dovrebbero essere identici. Se il pH dell'acqua di rete è inferiore, ripetere l'operazione di risciacquo. Quando l'operazione di risciacquo è ultimata, verificare che tutte le tubazioni siano scariche in modo che non rimanga acqua nel circuito prima di riempirlo con fluido Fernox Solar.

### Compatibilità con materiali non metallici

Fernox Solar Cleaner C è compatibile con tutti i materiali non metallici che si trovano comunemente negli impianti solari termici.

Cookson Electronics, Forsyth Road, Sheerwater, Woking Surrey, GU21 5RZ  
Tel: +44 (0) 1483 793200 Fax: +44 (0) 1483 793201 Technisch +44 (0)870 870 0362  
E-mail: [sales@fernox.com](mailto:sales@fernox.com) [www.fernox.com](http://www.fernox.com)





## Qualità e Ambiente

Fernox Solar Cleaner C è prodotto in ottemperanza alle norme BS EN ISO 9001 e 14001.

## Confezione, manipolazione e stoccaggio

Fernox Solar Cleaner C viene fornito come prodotto concentrato in flaconi da 500 ml.

Fernox Solar Cleaner C è classificato come prodotto non pericoloso e non irritante ma, come per tutti i prodotti chimici, occorre tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Solo per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua abbondante. Smaltire i fluidi termici degradati e la soluzione detergente usata nel rispetto delle norme locali.

N. di catalogo  
500 ml - 59430