



Scheda tecnica prodotto

TR – TP




Luxor produce una vasta gamma di raccorderia a stringere per soddisfare tutte le tipologie di installazione. Sono compresi raccordi per tubo rame (o acciaio dolce), tubi in polietilene (polibutene o polipropilene) e tubi in multistrato (PEX-AL-PEX). Tutte le superfici interne sono prive di trattamenti galvanici, ciò rende conforme al D.M.174 per il trasporto di acqua potabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	Pressione massima di esercizio:	10 bar
	Temperatura massima di esercizio:	120 °C
	Pressione massima differenziale:	1 bar

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:	Materiale dado:	CW 617 N UNI-EN 12165-98
	Materiale componenti:	CW 614 N UNI-EN 12164-98
	Materiale guarnizione:	EPDM perossidico
	Materiale guarnizione d'isolamento:	Polietilene

TRATTAMENTI GALVANICI:	Finitura nichelato (solo esternamente)
------------------------	--

	Articolo:		TP 99									
	Descrizione:		Raccordo a compressione.									
	Attacco:		G3/4 Eurocono – Tubo multistrato PEX-AL-PEX									
	Codice	Misura	A	B	C	D	E	F	G	H	L	
	67861410	14 x 2	14	18.5	10	27	-	-	G3/4EK	-	-	
	67861512	15 x 1.5	15	18.5	12	27	-	-	G3/4EK	-	-	
	67861612	16 x 2	16	18.5	12	27	-	-	G3/4EK	-	-	
	67861611	16 x 2.25	16	18.5	11.5	27	-	-	G3/4EK	-	-	
	67861713	17 x 2	17	18.5	13	27	-	-	G3/4EK	-	-	
	67861712	17 x 2.5	17	18.5	12	27	-	-	G3/4EK	-	-	
	67861711	17 x 2.75	17	18.5	11.5	27	-	-	G3/4EK	-	-	
	67861814	18 x 2	18	18.5	14	27	-	-	G3/4EK	-	-	
	67862016	20 x 2	20	18.5	16	27	-	-	G3/4EK	-	-	
	67862017	20 x 2.25	20	18.5	15.5	27	-	-	G3/4EK	-	-	
	67862015	20 x 2.5	20	18.5	15	27	-	-	G3/4EK	-	-	