LUXOR S.P.A.	**Scheda tecnica prodotto**	**TC 488** **SA 483** **SA 483/A** **SA 483/B**

Terminali in ottone nichelato per collettori serie CD.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	Pressione massima di esercizio:	10 bar
	Temperatura massima di esercizio:	120 °C
	Pressione massima differenziale:	1 bar

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:	**TERMINALI**	
	Materiale corpo:	CW 617 N UNI-EN 12165-98
	Materiale ghiera:	CW 614 N UNI-EN 12164-98
	Materiale guarnizioni:	EPDM perossidico
	VALVOLE DI SFIATO AUTOMATICHE	
	Materiale corpo valvola:	CW 617 N UNI-EN 12165-98
	Materiale galeggiante:	PP
	Materiale guarnizioni:	NBR
	Molla:	Acciaio inox
	VALVOLE DI SFIATO MANUALE	
	Materiale corpo valvola:	CW 614 N UNI-EN 12164-98
	Materiale corpo valvola:	Materiale plastico termoresistente
	Materiale guarnizioni:	EPDM perossidico
	RUBINETTI CARICO SCARICO IMPIANTO	
	Materiale corpo terminale:	CW 617 N UNI-EN 12165-98
	Materiale corpo valvola:	CW 617 N UNI-EN 12165-98
	Materiale guarnizioni:	EPDM perossidico

TRATTAMENTI GALVANICI:	Finitura nichelata

DISEGNI DIMENSIONALI

Articolo:	TC 488
Descrizione:	Terminale per collettori con contro ghiera. Attacco superiore per valvola sfiato aria e attacco inferiore per valvola carico/scarico acqua.
Attacco:	-



Codice	Misura	A	B	C	D	E	F	G	H	L
68503420	G1/2 x G1/2	24	37	-	41	-	G1"	G1/2	G1/2	-
68503422	G1/2 x G3/8	24	37	-	41	-	G1"	G3/8	G1/2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-