Sistema Monoparete Ø 80-100-120 | **STABILE *NX***

in acciaio inox 316L rivestito nero opaco alta temperatura (T600)

*Single-Wall System Ø 80-100-120 | **STABILE NX***
stainless steel AISI 316L coated in dull black for high temperature (T600)

*Système Simple Paroi Ø 80-100-120 | **STABILE NX***
acier inox AISI 316L revêtu en noir mat pour haute température (T600)

Denominazione	**STABILE *NX***		
Descrizione	Condotto e canale da fumo rigido monoparete in acciaio inox AISI 316L verniciato nero alta temperatura		
Norma di riferimento	EN 1856-2:2009	Camini Requisiti per camini metallici	Parte 2: condotti interni e canali da fumo metallici
Notified body	ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale.	CE 0407	
Spessore	0,4 mm		
Range di diametro	Ø 80	Ø 100	Ø 120
	Con guarnizioni di tenuta	Senza guarnizioni di tenuta	
Designazione canale da fumo	T200 - P1 - W - V2 - L50040 - 0(50) M	T600 - N1 - W - V2 - L50040 - G(700) M	
Designazione condotto fumario	T200 - N1 - W - V2 - L50040 - 0	T600 - N1 - W - V2 - L50040 - G	
Specifica materiale scarico fumi	Acciaio Inox AISI 316L		
Guarnizione di tenuta	Elastomero in SILICONE NERO 200°C - Profilata a tre labbri Colorazione: NERO Certificata UNI EN 14241-1:2013 - T200 - W2 - K2 - LE		
Dati prestazionali	Con guarnizioni di tenuta	Senza guarnizioni di tenuta	
Classe di temperatura	T200	T600	
Classe di pressione	200 Pa (P1)	40 Pa (N1)	
Classe di resistenza alla condensa	W		
Classe di resistenza alla corrosione	V2		
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine	O	G	
Distanza da materiali combustibili (mm)	50	700	
Massima altezza raggiungibile (con fattore di sicurezza al carico pari a 4)	Ø 80	Ø 100	Ø 120
	50 mt	40 mt	30 mt
Verniciatura	Ad alta resistenza, T600 - Finitura nero opaco		
- Campi di impiego **- Combustibili ammessi**	Condotto, condotto intubato singolo e multiplo e canale da fumo per apparecchi a gas e pellet con temperatura dei fumi ≤ 200°C con guarnizione montata e ≤ 600°C senza guarnizione		
	Gas convenzionale	*Pellet*	
Riciclaggio della materia prima	40 FE		

Versione 09/2016

Certificazioni

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica **Nr. 0407-CPR-1098 (IG-184-2015) - EN 1856-2:2009**
2. Ente Notificato per la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e EN 1856-2 corrispondente a Istituto Giordano S.p.A.
3. Dichiarazione di prestazione marcatura CE **Nr. 30-DoP-01.07.2013**
4. Assicurazione per responsabilità civile sui prodotti (RCP + RCTO) stipulata con ALLIANZ Nr. **75867477**
5. Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito **www.stabile.it** dalla sezione "Prodotti" corrispondente